

Cerinte minime si caracteristici TEHNICE pentru ACUMULATORI, Cablu UTP

Caracteristici tehnice minime pentru Acumulator stationar VRLA AGM 12V18,5 Ah ,
Terminal F3 T3

Acumulator plumb-acid 12V 18,5Ah, VRLA-AGM (Valve Regulated Lead Acid Battery - Absorbed Glass Mat). Acumulatorii VRLA-AGM sigilati (etansi) si sa functioneze fara mentenanta

Aplicatii: UPS-uri, UPS-uri pentru centrale,

Dimensiuni (Lungime x Latime x Inaltime mm) 181 x 76 x 167

Terminle F3 T3

Caracteristici tehnice minime pentru Acumulator pt UPS UL9-12
12 V 9Ah ,Terminal F2/T2

Tip Baterie: Acumulatori cu plumb-acid, Acumulatori stationari fara mentenanta.

Dimensiune: 151 x 65 x 93.5 mm

Greutate: 2.45 Kg

Altele: Cu borne, inaltimea totala este de 101 mm

Amperi: 9

Volti: 12

Durata medie de viata: 5 ani

Rezistenta interna (incarcata maxim): 0,02 Ω

Descarcarea in gol pe luna la 25°C: 3%

Carcasa din material ABS

Terminal F2/T2

Caracteristici tehnice minime pentru Acumulatori NPW45-12 / 12 V 8,5Ah Terminal F2/T2

Specificatii tehnice

Tensiune nominala de 12 V

20-hr rate Capacitatea de a 1.75VPC la 20 ° C 8,5 Ah

10-hr rate Capacitatea de a 1.75VPC la 20 ° C 7.42 Ah

Terminal F2/T2

Lungime 151 (\pm 1) mm

Latime 65 (\pm 1) mm

Inaltime 94 (\pm 1) mm

(Inaltime peste terminale) 97,5 (\pm 2) mm

Masa (tipic) 2.7 kg

Temperatura de functionare

Depozitare -15 ° C la +40 ° C

Incarcarea -0 ° C la +40 ° C

Descarcarea -15 ° C la + 50 ° C

Material carcasa ABS (UL.94: HB)

Caracteristici tehnice minime pentru Acumulator stationar VRLA AGM 12V 7,1Ah ,
Terminal F2/ T2

Acumulator plumb-acid 12V 7,1Ah, VRLA-AGM (Valve Regulated Lead Acid Battery - Absorbed Glass Mat). Acumulatorii VRLA-AGM sigilati (etansi) si sa functioneze fara mentenanta

Aplicatii: UPS-uri, UPS-uri pentru centrale,

Dimensiuni (Lungime x Latime x Inaltime mm) 151 x 65 x 95

Terminal F2/T2

Cablu UTP 6

CARACTERISTICI GENERALE

Tip accesoriu	Cablu de date
Tip cablu	UTP
Standard	cat 6
Lungime cablu	305 m
Lungime cablu (m)	305
Altele	CAT6

Cablu UTP 5E

CARACTERISTICI GENERALE

Tip accesoriu	Cablu de date
Tip cablu	UTP
Standard	cat 5E
Lungime cablu	305 m
Lungime cablu (m)	305
Altele	cat. 5E

Intocmit

Ing. Cancean Livju

